

Tabela de aplicação

Comprimento externo das carrocerias (M) / volume (M³) - medidas aproximadas

Linha FLEX	Modelo	Fluído	Isolamento	2m	2,8m	3,5m	4,2m	5m
				4m ³	8m ³	12m ³	16m ³	20m ³
Flex 100	R134a	50 mm	até -8°C	até 0°C	até +8°C	até +15°C	-	-
			até -10°C	até -4°C	até +3°C	até +10°C	-	-
			até -12°C	até -8°C	até -2°C	até +3°C	-	-
Flex 200	R134a	50 mm	até -12°C	até -10°C	até -5°C	-	-	-
			75 mm	até -15°C	até -12°C	até -7°C	até -2°C	-
			100 mm	até -15°C	até -15°C	até -10°C	até -5°C	-
Flex 300 Flex 300 AE	R134a	50 mm	até -12°C	até -12°C	até -8°C	até 0°C	até +5°C	-
			75 mm	até -15°C	até -15°C	até -10°C	até -5°C	até 0°C
			100 mm	até -15°C	até -15°C	até -12°C	até -8°C	até -5°C
Flex 300	R404A	50 mm	-5°C a -12°C	-5°C a -10°C	-	-	-	-
			75 mm	-5°C a -18°C	-5°C a -15°C	-5°C a -12°C	-5°C a -8°C	-
			100 mm	-5°C a -18°C	-5°C a -18°C	-5°C a -15°C	-5°C a -12°C	-

Linha SA1	Modelo	Fluído	Isolamento	3,5m	4,2m	5,0m	6,5m	7,5m
				12m ³	16m ³	20m ³	32m ³	40m ³
SA1 SA1 AE	R134a	50 mm	até -10°C	até -5°C	até 0°C	até +5°C	até +15°C	-
			até -15°C	até -12°C	até -10°C	até 0°C	até +10°C	-
			até -15°C	até -15°C	até -12°C	até -5°C	até +5°C	-

Linha APOLLO	Modelo	Fluído	Isolamento	3,5m	4,2m	5,0m	6,5m	7,5m
				12m ³	16m ³	20m ³	32m ³	40m ³
Apollo 1500 Max	R404A	50 mm	-	-	-	-	-	-
			75 mm	-5°C a -15°C	-5°C a -12°C	-5°C a -8°C	-	-
			100 mm	-5°C a -18°C	-5°C a -15°C	-5°C a -10°C	-	-
Apollo 1500 Max Plus	R404A	50 mm	-	-	-	-	-	-
			75 mm	-5°C a -18°C	-5°C a -15°C	-5°C a -12°C	-	-
			100 mm	-5°C a -18°C	-5°C a -18°C	-5°C a -15°C	-	-
Apollo 2500 Max	R404A	50 mm	-	-	-	-	-	-
			75 mm	-	-5°C a -15°C	-5°C a -12°C	-5°C a -8°C	-
			100 mm	-	-5°C a -18°C	-5°C a -15°C	-5°C a -10°C	-
Apollo 2500 Max Plus	R404A	50 mm	-	-	-	-	-	-
			75 mm	-	-5°C a -18°C	-5°C a -15°C	-5°C a -10°C	-
			100 mm	-	-5°C a -18°C	-5°C a -18°C	-5°C a -12°C	-
Apollo 3500 Max	R404A	50 mm	-	-	-	-	-	-
			75 mm	-	-	-	-5°C a -12°C	-
			100 mm	-	-	-	-5°C a -15°C	-5°C a -10°C
Apollo 3500 Max Plus	R404A	50 mm	-	-	-	-	-	-
			75 mm	-	-	-	-5°C a -15°C	-5°C a -8°C
			100 mm	-	-	-	-5°C a -18°C	-5°C a -12°C

Linha TITAN	Modelo	Fluído	Isolamento	6,5m	7,5m	8,5m	9,2m	9,8m
				32m ³	38m ³	46m ³	52m ³	60m ³
Titan 600	R404A	50 mm	-	-	-	-	-	-
			75 mm	até -18°C	até -15°C	até -8°C	até 0°C	-
			100 mm	até -18°C	até -18°C	até -12°C	até -3°C	-
Titan 900	R404A	50 mm	-	-	-	-	-	-
			75 mm	até -18°C	até -18°C	até -15°C	até -10°C	até 0°C
			100 mm	até -18°C	até -18°C	até -18°C	até -12°C	até -5°C

Notas:

- Todos os equipamentos Frigo King saem com o controlador digital bloqueado em -18°C.
- Valores em conformidade com a norma NBR14701 da ABNT (produto embarcado na temperatura de conservação).
- Valores aproximados e variações podem ocorrer de acordo com carroceria, produto e operação.
- Para medições, considera-se isolamento mínimo de 120 mm no piso e 100 mm no teto, sem abertura de portas.
- Considera-se uso de poliuretano densidade 36/40 cm³.